

# Návod na zpracování, čištění a údržbu

## Junckers LV Seal a LV SportsSeal HT

### Linoleum a vinylové podlahy

### Obytné, komerční a sportovní prostory



#### Všeobecné informace

**Návod na čištění a údržbu vinylových a linoleových podlah, které jsou ošetřené prostředky Junckers LV Seal und LV SportsSeal HT na stavbě.**

Životnost povrchové úpravy závisí ve velké míře na řádné údržbě a čištění podlahy. Pro vytvoření zátěžové povrchové úpravy v bytových a komerčních prostorech se nanáší 2 vrstvy JUNCKER Seal nebo SportsSeal HT. Čištění nebo údržbu je možné provádět nejprve za 3 dny, aby bylo zaručeno optimální proschnutí aplikované vrstvy. Na hodně frekventovaných místech nebo na sportovních podlahách, na které byl aplikován JUNCKER SportsSeal HT, postup údržby a čištění popsán níže, viz Čištění a údržba pro sportovní podlahy.

#### Čištění a údržba

##### Pravidelné čištění a údržba - denní/týdenní v obytných a komerčních prostorech

1. Vysajte a/nebo vytřete podlahu, abyste odstranili prach a písek z povrchu podlahy. Antistatická utěrka nebo dobře vyždímaný hadr se skvěle hodí k odstranění prachu.
2. Znečištěné podlahy vyčistíte jemným roztokem JUNCKERS Sylva Cleaner. Použijte dobře vyždímaný hadr, rozprašovač a leštící stroj s jemně rotujícím měkkým nástavcem nebo mycí a čistící stroj s rotujícím měkkým nástavcem.
3. Silně znečištěné podlahy vyčistíte roztokem vody a JUNCKERS LV Basic Cleaner. Poměr směsi je 0,2 l Cleaner na cca. 10 l vody. Po aplikaci by se měla plocha setřít čistou vodou a ošetřit JUNCKERS LV Protection, kde platí cca. 0,1 l prostředku na cca. 10 l vody. JUNCKERS LV Protection je koncentrát a neměl by se používat neředěný.
4. Pro nános zředěného přípravku použijte prosím mop, který nezanechává žmolky nebo aplikátor. Stírejte přitom ve stejnoměrných pruzích a nechte podlahu cca. 30 minut schnout.
5. Pro jednoduché obnovení povrchu, pro ochranu hran, pro opravu škrábanců a drobných poškození, použijte JUNCKERS Refresher. Tento ale není srovnatelný s novou povrchovou úpravou. Ujistěte se před aplikací JUNCKERS Refresher, že je plocha celoplošně ošetřena základní ochranou JUNCKERS LV Seal nebo SportsSeal HT. Před použitím Refresher umyjte podlahu pomocí JUNCKERS LV Basic Cleaner dle návodu viz výše.

#### Důležité:

Pracujte při čištění pokud možno s malým množstvím vody. Vyždímejte dobře hadry a odstraňte přebytek vody okamžitě, abyste předcházeli poškození podlahy. Čerstvě ošetřené podlahy v prvních 3 dnech nestírejte na vlhko.

Při použití leštícího stroje po nános udržbových prostředků mějte na paměti, že se může změnit stupeň lesku a kluznosti podlahy.

#### Tipy:

Filcové podložky na nohách židlí a stolů zabrání škrábancům, když se s nábytkem posouvá. Položte v prostoru s extrémním zatížením ochranné podložky pod židle s kolečky.

Velké čistícího zóny u vchodu zamezí zanešení písku a vlhkosti a tím i poškození podlahy.

# Návod na zpracování, čištění a údržbu

## Prevence poškození

Zakrytí čerstvě povrchově upravených podlah fóliemi nebo jiným difuzně nepropustným materiálem poškozuje povrchovou úpravu a omezuje přidržnost JUNCKERS LV Seal a LV SportsSeal HT.

**Pozor:** Lepící pásy a reklamní fólie obsahují zpravidla lepidlo, které má i při nízkých teplotách dobrou přilnavost. Při odstraňování těchto pásek a fólií může docházet k poškození povrchové úpravy a nebo na povrchu zůstanou zbytky lepidla, které se jen těžko dají odstranit. Vlnitá lepenka a jiné strukturované materiály by měly být také vynechány jako ochrana podlahy, neboť může dojít k otisku do povrchu. Při značení hříšit na čerstvě lakované podlahy prosím použijte JUNCKERS Tape Primer.

Pro prostory v nemocnicích, lékařských ordinacích, kadeřnických salónech, autosalonech a podobné prostory, kde je nutné používání speciálních čistících prostředků, dezinfekcí případně prostředků obsahující migrující změkčovadla je nutné vyzkoušet snášenlivost s povrchovou úpravou a údržbovými prostředky.

## Nová povrchová úprava

Důležité: Nové vinylové nebo linoleové podlahy nebo podlahy, které byly ošetřeny voskem nebo polišem, musí být před novou povrchovou úpravou odmaštěny, strojově zdrsněny, případně mezibroušeny a musí se odstranit prach. Pro získání optimální přidržnosti nové povrchové úpravy je doporučena zkouška přidržnosti. Pro přípravu a čištění podlahy použijte jednokotoučovou brusku s černým padem. Do čistící vody přimíchejte, jak je výše popsáno, JUNCKERS LV Basic Cleaner. Mopem nebo aplikátorem naneste čistící směs na podlahu a následně strojově černým padem vyčistěte. Poté stírejte čistou vodou, dokud si nebudete jisti, že čistící směs je z plochy zcela odstraněna. U jednotlivých vinylových nebo linoleových podlah může být zapotřebí podlahu přebrousit brusnou mřížkou nebo jemným papírem, aby se docílilo optimální přilnavosti povrchové úpravy. Mějte napaměti dobu schnutí (cca. 4-8 hodin) po čištění. JUNCKERS LV povrchové úpravy se vždy nanášejí ve dvou vrstvách. V případě extrémně málo namáhaných ploch může být, dle okolností, dostačující jedna vrstva povrchové úpravy.

Plochy, které musí certifikovány na protiskluz R10, použijte prosím na konečnou povrchovou úpravu JUNCKERS HP Friction Plus. V této souvislosti mějte na paměti, že je nutné použít u přímo sousedících ploch produkty s certifikací R9 (např. JUNCKER LV SportsSeal HT).

## Sportovní prostory - čištění a údržba

Vyčistěte podlahu, jak je popsáno výše v bodě Čištění a údržba. Pro ochranu a udržení protiskuzných vlastností, stejně tak jako pro jednoduchou obnovu sportovní podlahy použijte prosím JUNCKERS SportsRefresher. Četnost užití záleží na frekvenci užívání podlahy. Mějte na paměti produktový list pro JUNCKERS SportsRefresher. Užití SportsRefresher nemůže nahradit novou vrstvu povrchové úpravy. Ujistěte se proto, že základová vrstva povrchové úpravy JUNCKERS LV SportsSeal HT je ještě celoplošně přítomna.

**Odstranění míčové smoly:** Sylva Dissolver H<sub>2</sub>O je koncentrovaný, odmašťující prostředek na vodní bázi pro čištění podlah znečištěných míčovou smolou. Nenanášet za přímého slunečního světla. Sylva Dissolver H<sub>2</sub>O přimíchat do stroje na čištění podlah. Poměr 1:20 při normálně znečištěných podlahách, při silně znečištěných poměr 1:10. Nechat působit maximálně 3 minuty. Nanášení v podélném směru po pásech (max. 40 m), hned v zápětí vysavačem na vodu bez přívodu vody vysávat. Pokud se smola úplně neodstraní, postup opakovat.

Poté, co byla smola odstraněna, vyčistit podlahu pomocí JUNCKERS Sylva Cleaner. Produkt JUNCKERS LV Basic Cleaner je možné použít po Sylva Cleaner k odmastění lidských mastnot na sportovních podlahách. Po použití prostředku setřít podlahu čistou vodou.

## Ochrana u bodového zatížení

(Nohy stolů s plochou min. Ø 25 mm oder 25\*25 mm)

Maximální zatížení: 350 kg/ bod.

Trampolíny musí být vybaveny plochou nohou min. 200\*200mm.

## Návod na zpracování, čištění a údržbu

### Rolující náčiní ( sportovní potřeby, vozíky, trampolíny apod.)

Kolečka z plné gumy: min. šířka 50 mm  
 Max. zatížení: 250 kg/ kolečko  
 Min. průměr kolečka: 100 mm  
 Max. tvrdost: 70 Shore A°  
 Kolečka s air gumou: min. šířka 70 mm  
 Max. zatížení: 300 kg/ kolečko  
 Min. průměr: 130 mm

Nepoužívejte nikdy kolečka z tvrdého plastu nebo kovu bez patřičné ochrany na podlaze. Zátěž by se měla vždy opatrně přesouvat. Použijte k ochraně desky na roznesení váhy, jako např. 22 mm překližkové desky.

### Plošné zatížení

Prosím domluvte se ohledně plošného zatížení s výrobcem sportovní podlahy, aby určil maximální vlastnosti zatížení pro prevenci škod na spodní konstrukci a dřevěné podlaze.

**Prosím dodržujte při aplikaci povrchové úpravy stejně tak jako při ošetřování a údržbě produktové listy a informační letáky přidané u jednotlivých nádob.**

### Další technické informace

<b>Junckers LV Seal</b>	1K PU povrchová úprava pro obytné a komerční prostory
<b>Junckers LV SportsSeal HT</b>	2K PU povrchová úprava pro sportovní a silně namáhané prostory
<b>Junckers LV Protection</b>	Údržbový prostředek pro podlahy s povrchovou úpravou LV Seal a LV SportsSeal HT
<b>Junckers Sylva Cleaner</b>	Neutrální čistič k dennímu čištění, jako přípravek do vody
<b>Junckers Sylva Dissolver H<sub>2</sub>O</b>	Odstraňovač míčové smoly
<b>Junckers Refresher / SportsRefresher</b>	Přípravek k obnovení povrchů ošetřenými LV Seal und LV SportsSeal HT
<b>Junckers HP SportsLine</b>	2K barva k vyznačení hřišť
<b>Junckers TapePrimer</b>	Ochranný prostředek pod lepicí pásy a reklamní fólie